

Tanıtım

Silikon ilave edilerek su itici özellik kazandırılmış çiplak camyünü levhadır. Nylon ambalajda piyasaya sunulmaktadır.



Uygulama

Izocam Duvar Levhası dış cepheerde tuğla, gazbeton, briket vb. iki duvar elemanı arasına serbest olarak yerleştirilir. Sandviç duvar yalitim olarak bilinen bu uygulamada iki duvar elemanı belirli aralıklarla birbirlerine özel elemanlarla bağlanmalıdır.

Levhalar, su itici özelliğinden sayesinde bina dış kaplamasında ortaya çıkabilecek bir hasardan meydana gelecek su sızıntısını bünyesine kabul etmeyerek, daima kuru kalır ve böylece yalitim özelliğini korur. Ayrıca iç ve dış ortam arasında duvar boyunca meydana gelen buhar geçişleri esnasındaki yoğunlaşma durumunda da, bünyesinde yoğunlaşan suyu süratle dışarı atarak yalitim özelliğinin bozulmasını önler.

Boyutları

Kalınlık (cm.)	En X Boy (cm.)	Paket (m ²)
3	60 X 120	14,40
5	60 X 120	8,64

Teknik Özellikleri

Yoğunluk (kg/m ³)		22	
İşı Geçirgenlik Direnci (m ² K/W)	Kalınlık (cm.)	3	0,75
		5	1,25

Kullanım Alanları

- İki duvar elemanı arasında, su itici silikonlu yalitim malzemesi olarak
- Çift cidarlı sandviç duvar panellerinde
- Akustik amaçlı uygulamalarda

